



## TechnoPlate® パワーパック (整流器)

### 任意の部分にめっき可能な技術

SIFCO ASC は、TechnoPlate® パワーパックを使用して、SIFCO Process®の作業の品質、操作性、安全性を向上させる解決策を開発しました。

### 利点

**携帯性:** TechnoPlate® は携帯性を念頭に置いて設計されました。重量が 30% 軽量化され、便利で快適なハンドルが付いているため、作業場や現場でのユニットの移動が簡単になります。

**操作性:** キーボードとダイヤルでボルトとアンペアを調整できる TechnoPlate® は、とても良い操作性をしております。一部のモデルでは、ユニットには取り外し可能で調整可能なコントロールユニットが付属しています。操作をしている人は、見やすいようにコントローラをユニット上に配置を行ったり、コントローラを取り外してユニットから最大 10 フィート\*(約3メートル)離れた場所で使用可能です。これは、狭いスペースで作業する場合に最適です。

(\*3メートルのリモートケーブルはご要望に応じてご用意できます。)

**品質の一貫性:** 繰り返しのめっき作業の場合、TechnoPlate® は最大 99 のめっき条件を保存するオプションがございます。

これは、技術者が作業中にボルト、アンペア、または極性を調整する必要がないという事です。ボタンを押すだけで、あるめっき条件から次のめっき条件に移動できます。

**保護/安全性:** 各ユニットは過負荷保護を備えて設計されています。これにより、ユニットが過負荷になった場合、リード線への出力電力が直ちにオフになり、部品が保護されます

### 整流器

- ▶ TechnoPlate® 15-20-115/230
- ▶ TechnoPlate® 15-50-115/230
- ▶ TechnoPlate® 30-20-115/230
- ▶ TechnoPlate® 60-20-115/230
- ▶ TechnoPlate® 150-25-198-242
- ▶ TechnoPlate® 150-25-342-506



### US Headquarters

5708 E Schaaf Road  
Independence, Ohio 44131, USA

T +1 800 765 4131  
+1 216 524 0099  
F +1 216 524 6331  
E info@sifcoasc.com

# TechnoPlate® パワーパック (整流器)

## 特徴

- ▶ デュアル入力電圧
- ▶ 完全デジタル制御
- ▶ 低電圧及び定電流制御
- ▶ ポールチェンジャー
- ▶ 逆回転及びアンペアアワーアラーム
- ▶ スイッチモードテクノロジー：  
最大調節制度、リップル<1%、高効率
- ▶ 調整可能なフロントカバー
- ▶ CE及びRoHS準拠
- ▶ 2年間のメーカー保証
- ▶ 各種使用を満たしています：
  - ▶ Mil-Std 865
  - ▶ Mil-Std
  - ▶ 2197 A-A-59460



部品番号	説明	DCアンペア出力	DCボルト出力	重量(ポンド)	相電流	主電源電圧	段階	リード線の長さ(提供された)
Dimensions: 13" W x 7.75" H x 13" D								
6015A20V	TechnoPlate® 15-20-115/230	15	20	29	3/1.5	100V - 265V 50-60 Hz	Single	15アンペア、プラスとマイナス
6030A20V	TechnoPlate® 30-20-115/230	30	20	32	6.5/3.5	100V - 265V 50-60 Hz	Single	75アンペア、プラスとマイナス
Dimensions: 12.5" W x 13" H x 15" D								
6015A50V	TechnoPlate® Anodizing Unit 15-50-115/230	15	50	36	8/4	100V - 265V 50-60 Hz	Single	15アンペア、プラスとマイナス
6060A20V	TechnoPlate® 60-20-115/230	60	20	40	13/6	100V - 265V 50-60 Hz	Single	75アンペア、プラスとマイナス
6150A25V	TechnoPlate® 150-25-198-242	150	25	40	12	198-242V 50-60 Hz	3	150 アンペア、プラスとマイナス 75アンペア、プラス
6050A25V	TechnoPlate® 150-25-342-506	150	25	40	5.5	342V - 506V 50-60 Hz	3	150 アンペア、プラスとマイナス 75アンペア、プラス
希望に応じて入手可能：600002262- TechnoPlate® 3mのリモートケーブル								